

## PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 1/ 2012

**Neu bei HL**



### HL50FU + HL50WU

**Veľminízky sprchovací žľab „68 mm“**



#### **Opis výrobku**

Doplnok k sprchovacím žľabom série HL50 s 110 mm a 90 mm stavebnou výškou je „veľmi nízke“ prevedenie so stavebnou výškou len „68 mm“.

Tento výrobok umožňuje odvodňovať bezbariérové sprchovacie kúty aj pri nízkych stavebných výškach, ktoré sa nachádzajú napríklad v starých budovách.

Teleso zápachového uzáveru je vybavené zápachovým uzáverom s vodným stĺpcom o výške 24 mm. Z toho dôvodu je potrebné brať zreteľ na používanie tohoto výrobku iba v situáciách, keď výškovo nie je možné použiť iný so zodpovedajúcou výškou zápachového uzáveru podľa noriem. Inak je možné počítať s prenikaním kanalizačných plynov do prostredia.

Nízka stavebná výška je dosiahnutá len použitím nízkeho telesa zápachového uzáveru. Aj napriek tomu sa inak sprchovací žľab ničím iným neodlišuje od doposiaľ vyrábaných a dodávaných sprchovacích žľabov vrátane krytiel a izolačných pripojení.

Sprchovací žľab je taktiež dodávaný ako stenový „W“, alebo ako podlahový „F“ prevedenie.

### **Údaje a fakty:**

- Odtoková rýchlosť:  
HL50FU + HL50WU pri dĺžkach 60cm -130cm 1 zápachový uzáver DN50  
= 0,46l/s
- Dĺžky 140cm – 210cm s 2 zápachovými uzávermi DN50 = 0,82l/s
- Pripojenie DN50, na závode orientované do predu, ale po premontovaní je možné ho otočiť o 180° (do zadu).

### **Prednosti:**

- Nízka stavebná výška, len 68mm
- Teleso žľabu je z nerezové ako pri vyšších prevedeniach, preto ho je možné s vyššími prevedeniami kombinovať.
- Zápachový uzáver tak isto ako u predchádzajúcich prevedení je možné vyberať a čistiť až do potrubia.
- Montáž a napojenie hydroizolácie je obdobné ako u doterajších sprchovacích žľabov
- Všetky krytky ako „S“ Standard, „D“ Design a „I“ Individuell sa objednávajú púod tými istými objednávkovými číslami ako doposiaľ.

**Termín dodania:** okamžite!

**Cena:** Ako HL50-Seria