HL

SIPHONS ABLÄUFE

HL Sifoni

1. Kuhinja

1





HL Kuhinjski sifoni

Osnovne informacije za projektovanje i izvođenje

Za sifoniranje kuhinjskih sudopera i mašina za pranje sudova HL nudi veliki izbor priključnih kombinacija. Ovde ćete naći odgovore na često postavljana pitanja.

▲ Sprečavanje začepljenja:
Radi sprečavanja čestog začepljenja zbog masti i sl., sifon treba biti izrađen kao jedna celina sa minimalnim prečnikom DN 40.

▲ Minimiziranje zvuka:
Kod priključka mašine za pranje sudova na kuhinjski sifon zbog velike brzine vode i pada vode na vodeni stub sifona nastaje nepotreban šum. Iz tog razloga preporučujemo ugradnju sifona sa duplom komorom potopne cevi kao što su na primer HL100, HL126 i HL126.2.

▲ Sprečavanje vraćanja vode u mašinu za pranje:
Kada se začepi odvodna cev postoji opasnost da se otpadna voda iz sudopere vrati u mašinu za pranje sudova. Zato preporučujemo upotrebu priključaka sa integrisanim nepovratnim osiguračima (svi modeli od HL-a su opremljeni sa odredjenim membranama).
Za naknadnu ugradnju postojećeg priključka bez integrisanog nepovratnog osigurača preporučujemo ugradnju proizvoda HL 3.

▲ Nepropusnost spojeva:
Curenje vode kod propusnih spojeva često se primećuje kada je voda već nanela neku štetu i koja krajnem korisniku i instalateru stvara velike probleme. Zbog toga treba koristiti proizvode sa sigurnim i pouzdanim spojevima. HL koristi sifone sa konusnim plastičnim zaptivačima i navojnim maticama koje su vodonepropusni čak i sa ručnim stezanjem.

▲ Fleksibilnost:
Zidni odvodni priključak zna često biti nepristupačan. Za lakše povezivanje je važna izrada sa okretnim i nagibnim odvodnim delom sifona

▲ Preliv:
Kod izbora sudopere obavezno je voditi računa da sadrži odgovarajuću prelivnu garnituru. HL nudi prelivne garniture za standardne supere.

▲ Prostorno štedljiv:
Da bi se prostor ispod sudopere mogao potpuno iskoristiti sifon bi trebao biti pozicioniran do zida. Modeli sifona HL126 i HL126.2 su opremljeni sa odvodnim spojnicama (HL26) i time omogućavaju montažu sifona do zida.

Relevantni standardi
EN 274.....Odvodne garniture za sanitarne opreme

HL Kuhinjski sifoni – Proizvodi – Podaci

HL100 Cevni sifon sa nepovratnim osiguračem priključka mašine za pranje sudova

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Holender navoj
Izlaz	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere sa mašinom za pranje sudova
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Cevni sifon

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Holender navoj
Izlaz	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Kuhinjske sudopere
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Cevni sifon prostorno štedljiv sa nepovratnim osiguračem priključka mašine za pranje sudova

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Holender navoj
Izlaz	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere sa mašinom za pranje sudova
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
126/40	DN40	385 g	+013890	10
126/50	DN50	395 g	+013913	10

HL126.2 Cevni sifon prostorno štedljiv, sa nepovratnim osiguračem priključka mašine za pranje sudova i odvodnom spojnicom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 6/4" Holender navoj
Izlaz	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Kuhinjske sudopere dvodelne sa priključkom za mašinu za pranje sudova
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C







HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
126.2/40	DN40	580 g	+013654	1
126.2/50	DN50	590 g	+013944	1

HL Kuhinjski sifoni – Pribor – Podaci

HL3 Nepovratni osigurač

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	3/4" priključak creva (17 – 23 mm)
Izlaz	1"
Preporučeno za	Sifonski priključak bez integrisanog nepovratnog osigurača
Dodatna informacija	Sprečava povratak otpadne vode u mašinu za pranje, otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
3		60 g	+500031	1

HL6 Dupli priključak sa 2 priključka na crevo HL19

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 3/4" priključak creva (17 – 23 mm)
Izlaz	6/4" Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Priključak za dve mašine za pranje
Dodatna informacija	otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
6		60 g	+500062	1

HL8EL Sifonska rozeta Elastik

Podaci

Materijal	Meki-PP (Polipropilen)
Priključak	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Izlaz	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Preporučeno za	bezrubni prelaz od sifona na zidni priključak
Dodatna informacija	zbog elastične izvedbe lako prilagođavanje kako na cev tako i na zid



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Produžna cev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL10/40: DN40 Muf HL10/50: DN50 Muf
Izlaz	HL10/40: DN40 Cev HL10/50: DN50 Cev
Standard	EN 274
Preporučeno za	Produžavanje nadzidnih sifonskih priključaka
Dodatna informacija	Zbog upotrebe konusnog dihtunga i navojne matice postiže se spoj siguran od odvajanja



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Ugaona produžna cev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL11/40: DN40 Muf HL11/50: DN50 Muf
Izlaz	HL11/40: DN40 Cev HL11/50: DN50 Cev
Standard	EN 274
Preporučeno za	Produžavanje nadzidnih sifonskih priključaka
Dodatna informacija	Zbog upotrebe konusnog dihtunga i navojne matice postiže se spoj siguran od odvajanja



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Redukcioni i produžni prsten

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL12.1: 5/4"IG x 6/4"Spoljni navoj HL12.2: 6/4"IG x 6/4"Spoljni navoj HL12.3: 6/4"IG x 5/4"Spoljni navoj HL12.4: 2"IG x 6/4"Spoljni navoj HL12.5: 5/4"IG x 5/4"Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Proširenje i redukovanje navojnih priključaka
Dodatna informacija	**Samo za cevi koje nisu pod pritiskom**



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Potopna cev sa priključkom za mašinu za pranje

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL13/30: 5/4" Holender navoj HL13/40: 6/4" Holender navoj HL13/50: 6/4" Holender navoj
Izlaz	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za naknadno priključivanje mašine za pranje
Dodatna informacija	Osiguran od povratka vode, zvučno izolovan zbog izrade sa duplom komorom



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Potopna cev sa duplim priključkom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4“ Holender navoj
Izlaz	DN40
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za priključivanje dve mašine za pranje na jednu potopnu cev





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13-2/40	DN40 x 6/4“	100 g	+132409	10

HL13G Potopna cev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL13G/30: 5/4” Holender navoj HL13G/40: 6/4” Holender navoj HL13G/50:6/4” Holender navoj
Izlaz	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Kuhinjski odvodni priključak
Dodatna informacija	Univerzalna upotreba



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13G/30	DN32 x 5/4”	70 g	+111336	10
13G/40	DN40 x 6/4”	80 g	+111343	10
13G/50	DN50 x 6/4”	85 g	+111398	10

HL14/90 Odvodni ventil

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere sa odvodnim otvorom 90 mm (3“)
Dodatna informacija	sa ventilnim tanjirom od INOXA Ø 113 mm i INOX-čepom Pribor: vijak dužine 7 cm Oznaka artikla: HL014/90.5E



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
14/90	6/4”	187 g	+026289	1

HL15 Odvodni ventil

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL15-5/4": 5/4" Odvodni ventil HL15-6/4": 6/4" Odvodni ventil
Izlaz	HL15-5/4": 6/4" Spoljni navoj HL15-6/4": 6/4" Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4") odnosno 40 mm (5/4")
Dodatna informacija	sa ventilnim tanjirom i čepom



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Odvodna garnitura sa prelivom, ventilni tanjir i čepovi

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL15U-5/4": 5/4" Odvodni ventil HL15U-6/4": 6/4" Odvodni ventil
Izlaz	HL15U-5/4": 6/4" Spoljni navoj HL15U-6/4": 6/4" Spoljni navoj
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4") odnosno 40 mm (5/4") sa prelivom
Dodatna informacija	Za sve standardne prelivne otvore.



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Holender navoj
Izlaz	6/4" Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere - duple
Dodatna informacija	Podesiv razmak između priključaka 160 – 600 mm



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4” Holender navoj
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere - duple
Dodatna informacija	Podesiv razmak između priključaka 85 – 325 mm



HL16

HL023.1E

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
23	DN40	125 g	+100231	10

HL24 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL24-5/4”: 5/4” Odvodni ventil HL24-6/4”: 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	HL24-5/4”: 6/4” Spoljni navoj HL24-6/4”: 6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere – duple
Dodatna informacija	Sa ventilima i čepovima



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
24-5/4	DN40 x 5/4”	125 g	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4”	135 g	+100248	10

HL24U Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL24U-5/4”: 2 x 5/4” Odvodni ventil HL24U-6/4”: 2 x 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	HL24U-5/4”: 6/4” Spoljni navoj HL24U-6/4”: 6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere – duple sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4“) odnosno 40 mm (5/4“) sa prelivom
Dodatna informacija	Sa ventilima, prelivom i čepovima. Za sve standardne prelivne otvore. Podesiv razmak izmedju priključaka 100 – 260 mm









HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
24U-5/4	DN40 x 5/4”	360 g	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4”	370 g	+112470	5

HL25U Odvodna spojnica za dvostruke sudopere

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	2 x 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere – duple sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4“) odnosno 40 mm (5/4“) sa prelivom
Dodatna informacija	Sa ventilima, prelivom i čepovima Za sve standardne prelivne otvore.





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
25U-6/4	DN40 x 6/4”	500 g	+925643	1

HL26 Spojnica za uštedu prostora

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4” Holender navoj
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	za pozicioniranje sifona do zida da bi se prostor ispod sudopere mogao maksimalno iskoristiti
Dodatna informacija	Sa HL26 se može preraditi kuhinjski sifon HL100 na HL126



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
26	DN40 x 6/4”	128 g	+100262	10

HL27 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 6/4” Holender navoj
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za dvostruke sudopere sa različitim visinama, na primer sudoper i ocedjivač





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
27	DN40 x 6/4”	332 g	+100279	1

HL28 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	3 x 6/4” Holender navoj
Izlaz	6/4” Spoljni navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za dvostruke sudopere sa oceđivačem





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
28	DN40 x 6/4”	575 g	+100286	1