

HL 138H - Unterputz-Kondensat-Siphon mit Hygieneadapter

Für das Ableiten von Kondenswasser aus lufttechnischen Anlagen wird idealerweise ein Kondensat Siphon mit Wassergeruchsverschluss und zusätzlicher mechanischer Geruchssperre verwendet. Um den erhöhten Anforderungen in Bezug auf Hygiene gerecht zu werden, ist ab sofort der bekannte Unterputz-Kondensat-Siphon HL138 auch in Hygieneausführung HL138H erhältlich.

Anwendung:

In Gebäuden mit erhöhten hygienischen Anforderungen, wie z. B. Spitälern, Ambulatorien, Pflegeheimen (gemäß ÖNORM H 6020:2015 bzw. DIN1946-2:2008).

Funktion:

Durch den Hygieneadapter wird eine freie Tropfstrecke des Kondenswassers von 40 mm erreicht; diese verhindert die Bildung eines durchgehenden Wasserfilms, in welchem sich Bakterien fortbewegen können. Siehe auch Hygienegutachten als Anhang, bzw. unter www.hl.at

Preis: siehe Preisliste

Gewicht: 0,30 kg

Verpackung: 10 Stück im Karton, Abmessungen HxBxT 320x250x410mm

Lieferbar ab: Mitte November 2017

