SIPHONS ABLÄUFE

HL Sifoane

1. Bucătărie

1



HL Sifoane pentru bucătărie

Informații de bază pentru proiectare şi execuție

HL oferă sifoane de chiuvete pentru bucătărie şi maşini de spălat (maşini de spălat vase) o varietate de racorduri şi combinaţii. Iată câteva răspunsuri la întrebările frecvente.

▲ Prevenirea blocajelor:
Pentru un flux de scurgere continuu, fără blocaje, pentru a evita o depunere rapidă (grăsimi), ar trebui montăm sifoane cu diamterul la scurgere de cel puţin 40 mm.

▲ Protecție fonică :
Cand apa evacuata de exemplu din masinile de spalat vase intra in sifon, apare un zgomot cand apa loveste apa existenta in sifon. De aceea recomandam sa folositi sifoane echipate cu tub de imersie in doua compartimente cum sunt : HL100, HL126 si HL126.2.

▲ Prevenirea refulării debitului în maşina de spălat:
Atunci cînd este un blocaj în linia de scurgere, există riscul ca apa menajeră să poată ajunge în mașina de spălat. Pentru a evita acest lucru, vă recomandăm utilizarea de echipamente de scurgere cu supapă integrată anti refulare (toate modelele sunt echipate cu membranele HL). Pentru renovarea de conexiuni existente, fără supape integrate anti refulare, vă recomandăm utilizarea de HL3.

▲ Prevenirea scurgerilor de apă:
Scurgerea apei din sifoane este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confrunta consumatorii si este costisitoare (distruge mobilierul) deoarece este descoperita tarziu. Pentru a evita reclamatiile, instalatorul trebuie sa se ingrijeasca sa instaleze elemente ce asigura etanseitati foarte bune si sigure. HL produce sifoanele sale folosind garnituri din plastic si piulite filetate care sunt pe de-o parte extrem de sigure in privinta etansarii si pe de alta parte extrem de facil de montat.

▲ Flexibilitate:
Deoarece conexiunea poate fi amplasată pe perete lateral, este adesea foarte incomod, dar important de a ajunge prin înclinare şi răsucire la final. HL a făcut posibilă instalarea cu sisteme comode și ușoare rezolvarea conexiunii fără tensiune la perete.

▲ Preaplin:
Cînd cumpărați chiuvete de bucătărie,ar trebui să se asigure toate accesoriile incluse în pachet. HL oferă soluții și accesorii chiar și la chiuvetele ce nu sint standard.

▲ Spaţiu de economisire:
Pentru a utiliza complet zona de sub chiuveta ca spațiu de stocare, sifonul ar trebui să fie poziţionat direct pe perete. Modelele pentru acest scop sînt HL126 şi HL126.2 cu accesoriile adecvate (HL26).

Standarde relevante/Directive
EN 274.....accesorii pentru de deşeuri sanitare

HL Sofoane pentru bucătărie – Produse – Date

HL100 Sifon tub cu racord la aparate cu siguranță anti retur

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuveta de bucătărie cu mașină de spălat vase
Informaţii suplimentare	Cu tub de imersie reglabilă şi bilă Temperatura maximă: 95 ° C



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Sifon tub

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuveta de bucătărie
Informaţii suplimentare	Cu tub de imersie reglabilă şi bilă Temperatura maximă: 95 ° C





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Sifon pentru economisirea spațiului cu racord pentru maşina de spălat

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuveta de bucătărie cu maşină de spălat vase
Informaţii suplimentare	Cu tub de imersie reglabilă şi bilă Temperatura maximă: 95 ° C



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
126/40	DN40	385 g	+013890	10
126/50	DN50	395 g	+013913	10

HL126.2 Sifon pentru economisirea spațiului cu articulație sferică, racord pentru maşina de spălat şi racord la scurgere

Date

Material	PP
Racord	2 x Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuveta de bucatarie cu chiuveta dubla şi maşină de spălat vase
Informaţii suplimentare	Cu tub de imersie reglabilă şi bilă Temperatura maximă: 95 ° C







HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
126.2/40	DN40	580 g	+013654	1
126.2/50	DN50	590 g	+013944	1

HL Sifoane pentru bucătărie – Accesorii – Date

HL3 Siguranță de refulare

Date

Material	PP
Racord	3/4" Racord la furtun (17 – 23 mm)
Ieșire la scurgere	1"
Recomandat pentru	Racord pentru mașina de spălat fără protecţie integrată a refulării
Informaţii suplimentare	Protecție de refulare pentru mașina de spălat, Temperatura maximă: 95 ° C



0
HL01000D

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
3		60 g	+500031	1

HL6 Racord dublu cu 2 racorduri la furtun HL19

Date

Material	PP
Racord	2 x 3/4" Racord la furtun (17 – 23 mm)
Ieșire la scurgere	6/4" Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racord pentru 2 mașini de spălat
Informaţii suplimentare	Temperatura maximă: 95 ° C



HL19 HL19

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
6		60 g	+500062	1

HL8EL Rozetă pentru sifon elastică

Date

Material	PP-moale
Racord	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Ieșire la scurgere	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Recomandat pentru	Mascarea conexiunii sifonului la perete
Informaţii suplimentare	Design flexibil se potrivește perfect la perete şi țeavă



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Țeavă de prelungire

Date

Material	PP
Racord	HL10/40: DN40 Manşon HL10/50: DN50 Manşon
Ieșire la scurgere	HL10/40: DN40 Țeavă HL10/50: DN50 Țeavă
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Prelungire de la sifon
Informaţii suplimentare	Racorduri cu garnitură de etanșare sigure



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Țeavă de prelungire cu cot

Date

Material	PP
Racord	HL11/40: DN40 Manşon HL11/50: DN50 Manşon
Ieșire la scurgere	HL11/40: DN40 Țeavă HL11/50: DN50 Țeavă
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Prelungire de la sifon
Informaţii suplimentare	Racorduri cu garnitură de etanșare sigure



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Inele de reducție și distanțare

Date

Material	PP
Racord	HL12.1: 5/4"IG x 6/4" Cu filet exterior HL12.2: 6/4"IG x 6/4" Cu filet exterior HL12.3: 6/4"IG x 5/4" Cu filet exterior HL12.4: 2"IG x 6/4" Cu filet exterior HL12.5: 5/4"IG x 5/4" Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racorduri filetate pentru distanțiere și reducții
Informaţii suplimentare	**Folosiţi numai pentru conductele fără presiune!**



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Țeavă de imersiune cu racord pentru mașina de spălat

Date

Material	PP
Racord	HL13/30: Piuliță olandeză 5/4" HL13/40: Piuliță olandeză 6/4" HL13/50: Piuliță olandeză 6/4"
Ieșire la scurgere	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Combinația unei țevi de scurgere cu un racord la mașina de spălat
Informaţii suplimentare	Cu protecție de refulare, Protecție fonică cu sistemul cameră dublă



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Țeavă de imersiune cu 2 racorduri la mașina de spălat

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	DN40
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Combinația unei țevi de scurgere cu 2 racorduri de la 2 mașini de spălat
Informații suplimentare	Cu protecție de refulare, Protecție fonică cu sistemul cameră dublă





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
13-2/40	DN40 x 6/4“	100 g	+132409	10

HL13G Țeavă de imersiune

Date

Material	PP
Racord	HL13G/30: Piuliță olandeză 5/4“ HL13G/40: Piuliță olandeză 6/4“ HL13G/50:Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racorduri pentru scurgere la bucătărie
Informații suplimentare	Reglare universală



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
13G/30	DN32 x 5/4”	70 g	+111336	10
13G/40	DN40 x 6/4”	80 g	+111343	10
13G/50	DN50 x 6/4”	85 g	+111398	10

HL14/90 Ventil de scurgere (ventil coș)

Date

Material	PP/Oțel inox
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete de bucatarie cu orificiul de scurgere de 90 mm (3 „)
Informații suplimentare	Inclus taler ventil din oțel inox Ø 113 mm și dop din oțel inox Accesorii: surub de 7 cm Cod articol: HL014/90.5E



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
14/90	6/4”	187 g	+026289	1

HL15 Ventil de scurgere

Date

Material	PP/Oțel inox
Racord	HL15-5/4": 5/4" Ventil de scurgere HL15-6/4": 6/4" Ventil de scurgere
Ieșire la scurgere	HL15-5/4": 6/4" Cu filet exterior HL15-6/4": 6/4" Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete de bucatarie cu orificii de golire de 50 mm (6 / 4 „) sau 40 mm (5 / 4 „)
Informații suplimentare	Inclus taler ventil și dop



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Sifon simplu cu preaplin, taler ventil și dop

Date

Material	PP/Oțel inox
Racord	HL15U-5/4": 5/4" Ventil de scurgere HL15U-6/4": 6/4" Ventil de scurgere
Ieșire la scurgere	HL15U-5/4": 6/4" Cu filet exterior HL15U-6/4": 6/4" Cu filet exterior
Recomandat pentru	Chiuvete de bucatarie cu orificii de golire de 50 mm (6/4") sau 40 mm (5/4") cu preaplin
Informații suplimentare	Se potrivește numai pentru orificii de golire standard. Accesoriile pentru scurgere ale chiuvetelor care nu corespund standard sănt ăn pachetul de livrare al acestora.



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Racorduri de scurgere

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	6/4" Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvetă dublă
Informații suplimentare	Dimensiuni de egalizare 160 – 600 mm



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Racorduri de scurgere

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvetă dublă
Informaţii suplimentare	Dimensiuni de egalizare 85 – 325 mm



HL16
HL01002D

HL023.1E
HL01047D
HL01008D
HL01002D

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
23	DN40	125 g	+100231	10

HL24 Racorduri de scurgere

Date

Material	PP/Oțel inox
Racord	HL24-5/4”: 5/4” Ventil de scurgere HL24-6/4”: 6/4” Ventil de scurgere
Ieșire la scurgere	HL24-5/4”: 6/4” Cu filet exterior HL24-6/4”: 6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvetă dublă
Informaţii suplimentare	Cu ventil și dop



5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1

HL01047D
HL01008D
HL015U.1E

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
24-5/4	DN40 x 5/4”	125 g	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4”	135 g	+100248	10

HL24U Racorduri de scurgere

Date

Material	PP/Oțel inox
Racord	HL24U-5/4”: 2 x 5/4” Ventil de scurgere HL24U-6/4”: 2 x 6/4” Ventil de scurgere
Ieșire la scurgere	HL24U-5/4”: 6/4” Cu filet exterior HL24U-6/4”: 6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete de bucatarie cu orificii de golire de 50 mm (6/4”) sau 40 mm (5/4”) cu preaplin
Informaţii suplimentare	Cu ventil, preaplin şi dop Se potrivește numai pentru orificii de golire standard Dimensiuni de egalizare 100 – 260 mm



HL015U.2E
HL01015D
5/4”: HL01065D
6/4”: HL01066D
HL015U.3E
5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1
2 x HL01047D
2 x HL01008D
HL024U.1E

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
24U-5/4	DN40 x 5/4”	360 g	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4”	370 g	+112470	5

HL25U Racord pentru scurgere pentru chiuvetă dublă cu preaplin

Date

Material	PP/Oțel inox
Racord	2 x 6/4” Ventil de scurgere
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete de bucatarie cu orificii de golire de 50 mm (6/4”) sau 40 mm (5/4”) cu preaplin
Informaţii suplimentare	Cu ventil, preaplin şi dop Se potrivește numai pentru orificii de golire standard





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
25U-6/4	DN40 x 6/4”	500 g	+925643	1

HL26 Țeavă pentru economisirea spațiului

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Aranjament compact de sifon
Informaţii suplimentare	Cu HL26 este o combinație de la HL100 la HL126



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
26	DN40 x 6/4”	128 g	+100262	10

HL27 Racorduri de scurgere

Date

Material	PP
Racord	2 x Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Instalaţie de scurgere pentru chiuvetă dublă, cu chiuvetă pentru resturi menajere





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
27	DN40 x 6/4”	332 g	+100279	1

HL28 Racorduri de scurgere

Date

Material	PP
Racord	3 x Piuliță olandeză 6/4“
Ieșire la scurgere	6/4” Cu filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Instalație de scurgere pentru chiuvetă dublă, cu chiuvetă pentru resturi menajere





HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
28	DN40 x 6/4”	575 g	+100286	1